

**Withworth Rohrgewinde BSP (British Standard Pipe) ISO 228
im Gewinde nicht konisch dichtende Verbindungen (zylindrisch)**

Außengewinde G (Zoll) ISO 228	Innengewinde G (Zoll) ISO 228	Rohrnennweite DN (mm)	Außendurchmesser OD (mm)	Kernlochdurchmesser (mm)	Gänge/Inch	Gewindesteigung (mm)
G 1/8	G 1/8	6	9,728	8,566	28	0,907
G 1/4	G 1/4	8	13,157	11,445	19	0,907
G 3/8	G 3/8	10	16,662	14,950	19	1,337
G 1/2	G 1/2	15	20,955	18,631	14	1,337
G 3/4	G 3/4	20	26,441	24,117	14	1,337
G 1	G 1	25	33,249	30,291	11	1,814
G 1 1/4	G 1 1/4	32	41,910	38,952	11	1,814
G 1 1/2	G 1 1/2	40	47,803	44,845	11	2,309
G 2	G 2	50	59,614	56,656	11	2,309
G 2 1/2	G 2 1/2	65	75,184	72,226	11	2,309
G 3	G 3	80	87,884	84,926	11	2,309
G 4	G 4	100	113,030	110,072	11	2,309

