

ROLLER'S Rotaro



Deutsche Spitzenqualität



Robuster, stabiler Elektro-Rohraushaler für Kupferrohre Ø 10–22 mm, Wanddicke bis 1,5 mm.

- Zur einfachen Herstellung von T-Abgängen für fittinglose Rohrinstallation.
- Keine Kosten für Fittings, Lagerhaltung, Beschaffung. Einsparung von Lötstellen.
- Genaues Anbohren ohne Körnen, Bohrtiefenanschlag entsprechend der Größe des T-Abganges.
- Gleichmäßige zentrische Aushalsung ohne Grate und Kerben durch spezielle Konstruktion der Aushalswerkzeuge.
- Bewährte, drehmomentstarke Antriebsmaschine mit Universalmotor 230 V, 50–60 Hz, 630 W, stufenlos elektronische Drehzahlsteuerung 0–1000 min⁻¹, Rechts- und Linkslauf, Sicherheits-Tippschalter.

Lieferumfang

Art.-Nr.

ROLLER'S Rotaro set

Antriebsmaschine, Werkzeughalter, Bohrkopf, Nockenzange, Schmiermittel. Aushalswerkzeug für Rohre Ø mm, im Stahlblechkasten.

Set 12-15-18-22	151000 A220
Set 12-14-16-18-22	151010 A220

Zubehör

Aushalswerkzeug	Ø 10 mm	151105 A
	Ø 12 mm	151110 A
	Ø 14 mm	151120 A
	Ø 15 mm	151125 A
	Ø 16 mm	151130 A
	Ø 18 mm	151140 A
	Ø 20 mm	151145 A
	Ø 22 mm	151150 A
	Ø 3/8"	151155 R
	Ø 1/2"	151160 R
	Ø 5/8"	151165 A
	Ø 3/4"	151170 A
	Ø 7/8"	151175 A
	ROLLER'S Rotaro Antriebsmaschine mit Gegenhalter	151402 A220
	Werkzeughalter	151200 A
	Bohrkopf 10–22 mm	151210 AMM
Bohrkopf 3/8–7/8"	151210 AIN	
Nockenzange	151230 R	
Schmiermittel (Dose)	151240	
Stahlblechkasten mit Einlage	151600	

ROLLER'S Vlies



Deutsche Spitzenqualität

Universell einsetzbares, metallfreies, hochflexibles Reinigungsvlies für Kupferrohre, Lötfitings u. a.

- Zur Reinigung der Lötflächen gemäß DVGW-Arbeitsblatt GW 2, metallisch blank, schmutz- und oxidfrei.
- Mehrfach nass oder trocken verwendbar, durch Auswaschen regenerierbar, für lange Lebensdauer.

Lieferumfang

Art.-Nr.

ROLLER'S Vlies

10er-Pack	160300 A
-----------	----------